

Symbolisches Rechnen Vorlesung Wintersemester 2006, 2014 Sommersemester 2021

Johannes Waldmann, HTWK Leipzig

6. April 2021

– Typeset by FoilTeX –

Einleitung

Symbolisches Rechnen: Beispiele: Zahlen

- numerisches Rechnen mit Maschinenzahlen

$\text{sqrt } 2 + \text{sqrt } 3 \implies 3.1462643699419726$

$(\text{sqrt } 2 + \text{sqrt } 3) * (\text{sqrt } 2 - \text{sqrt } 3) \implies \dots$

- exaktes Rechnen (mit algebraischen Ausdrücken)

$(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{2} - \sqrt{3}) = \dots,$

maxima: `expand (%)`

– Typeset by FoilTeX –

1

Symbolisches Rechnen: Beisp.: Funktionen

- auf konkreten Daten:

```
let f x = (x+1)^2 in f 3.1 - f 3
```

- auf symbolischen Daten: `diff((x+1)^2, x)`

- `subst([x=3], diff((x+1)^2, x))`

- eigentlich `diff(\x -> (x+1)^2)`

mit `diff::(R -> R) -> (R -> R)`,

aber da die Mathematiker Funktionen (höhere Ordnung) immer unzweckmäßig bezeichnen, um den Lambda-Kalkül zu vermeiden ...

– Typeset by FoilTeX –

2

Symbolisches Rechnen: Motivation

hat weitreichende Anwendungen:

- Lösen von (parametrisierten) *Aufgabenklassen*
(für numerisches Rechnen muß Parameter fixiert werden)

- *exaktes* Lösen von Aufgaben
(numer. R. mit Maschinenzahlen: nur Approximation)

- experimentelle, explorative, exakte Mathematik

ist nützlich im Studium, benutzt und vertieft:

- Mathematik (Analysis, Algebra)
- Algorithmen-Entwurf, -Analyse
- Prinzipien von Programmiersprachen

– Typeset by FoilTeX –

3

Überblick

- Zahlen (große, genaue)
- Vektoren (Gitterbasen)
- Polynome
- Terme, Term-Ersetzungs-Systeme
(Anwendung: Differentiation, Vereinfachung)
- Gröbnerbasen (Termination, Vervollständigung)
- Geometrische Konfigurationen
- ... und Beweise (Anwendung von Gröbnerbasen)
- Ausblick: $A = B$, Musik, Logik, Refactoring

– Typeset by FoilTeX –

4

Literatur

- Wolfram Koepf: *Computeralgebra*, Springer, 2006. <http://www.mathematik.uni-kassel.de/~koepf/CA/>
- Hans-Gert Gräbe: *Einführung in das Symbolische Rechnen, Gröbnerbasen und Anwendungen*, Skripte, Universität Leipzig <http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe/skripte/>
- Franz Baader and Tobias Nipkow: *Term Rewriting and All That*, Cambridge, 1998. <http://www21.in.tum.de/~nipkow/TRaAT/>
- weitere Literatur siehe z.B. <https://portal.risc.jku.at/Members/hemmecke/teaching/ppscs>

– Typeset by FoilTeX –

5

Software

- wir benutzen

- Maxima <http://maxima.sourceforge.net/>
- FriCAS <https://github.com/fricas/fricas/>
- Geonext <http://geonext.uni-bayreuth.de/>
- GHC <http://www.haskell.org/ghc/>

- ist alles im Pool installiert (ssh, tmux, x2go)

- allgemeine Hinweise, auch zum Selbstbauen <https://imweb.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/etc/cas/>

– Typeset by FoilTeX –

6

Beispiel: S.R. und Term-Ersetzung

Regeln für symbolisches Differenzieren (nach t):

$D(t) \rightarrow 1$ $D(\text{constant}) \rightarrow 0$
 $D(+ (x, y)) \rightarrow +(D(x), D(y))$
 $D(* (x, y)) \rightarrow +(* (y, D(x)), *(x, D(y)))$
 $D(- (x, y)) \rightarrow -(D(x), D(y))$

Robert Floyd 1967, zitiert in: Nachum Dershowitz: **33**

Examples of Termination, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.31.9447>

- Korrektheit? Termination? Komplexität?
- Strategie (Auswahl von Regel und Position)?
- ausreichend? angemessen?

– Typeset by FoilTeX –

7

Beispiel: Termersetzung (cont.)

```
data E = Zero | One | T
      | Plus E E | Times E E deriving Show

e :: E
e = let b = Plus T One in Times b b

d :: E -> E
d e = case e of
  Zero -> Zero ; One -> Zero ; T -> One
  Plus x y -> Plus (d x) (d y)
  Times x y ->
    Plus (Times y (d x)) (Times x (d y))
```

Beispiel: Inverse Symbolic Calculator

- <http://wayback.cecm.sfu.ca/projects/ISC/ISCmain.html>
zur Bestimmung ganzzahliger Relationen (z.B. zwischen Potenzen einer numerisch gegebenen Zahl)
- $\text{sqrt}(2+\text{sqrt } 3) \implies 1.9318516525781366$

integer relations algorithm, run:
 $K = 1.9318516525781366$
 $X^4 - 4X^2 + 1$
K satisfies the polynomial, $X^4 - 4X^2 + 1$
mit LLL-Algorithmus (Lenstra, Lenstra, and Lovasz, 1982), der kurzen Vektor in geeignetem Gitter bestimmt.

Hausaufgaben KW 14, Organisatorisches

1. zum Haskell-Programm zum Symb. Differenzieren:

- füge Syntax und Regel für Quotienten hinzu
- schlage Regeln zur Vereinfachung vor

2. ISC Simple Lookup and Browser sagt für $\sqrt{2+\sqrt{3}}$:

```
Mixed constants with 5 operations
1931851652578136 = 1/2/sin(Pi/12)
```

begründen Sie das (geometrisch oder schriftlich)

3. ein Polynom mit Nullstelle $\sqrt[2]{2} + \sqrt[3]{3}$ bestimmen, nachrechnen.
4. Geonext: Satz von Napoleon illustrieren (gleichseitige Dreiecke über den Seiten eines beliebigen Dreiecks)

5. eigener Rechner: `rlwrap maxima` installieren,
Rechner im Pool: `ssh` und `tmux` ausprobieren, auch
Management von Sessions, Windows, Panes (split
horizontal, vertikal), vgl. <https://news.ycombinator.com/item?id=26670708>

Organisatorisches:

- in Gitlab.lmn-Projekt einschreiben
- Hausaufgabe: Wiki anmelden, Issue: diskutieren, ggf. MR
- Prüfungszulassung: Hausaufgaben, autotool
- Prüfung: mündlich, ggf. mit Bezug auf Projekt (= längere Hausaufgabe)
- Hausaufgaben (und Projekt): jeweils 2 Leute